

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU (KTP)

Marka: MyHome | Seria: Listwy przypodłogowe aluminiowe LED



Numer: KTP/LED/2026/007

Wydanie: wersja 1.0, październik 2026

Status: Dokument aktualny

1. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY I DYSTRYBUTOR

Nazwa firmy	DKK TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres rejestrowy	ul. Henryka Karlińskiego 23, 59-220 Legnica, Polska
Identyfikacja prawna	NIP: 6912570859 REGON: 525794640 KRS: 0001045660
Marka	MyHome
Kontakt techniczny	office@dkk-tech.pl tel. 786 610 810

2. OPIS WYROBU I ZAKRES STOSOWANIA

Aluminiowe listwy przypodłogowe MyHome 80 mm z kanałem na taśmę LED łączą funkcję wykończenia styku ściany i podłogi z oświetleniem. Światło przy podłodze prowadzi nocą, podkreśla architekturę wnętrza i optycznie je powiększa. Listwy montowane są na klipsach, co ułatwia demontaż i serwis taśmy LED.

3. PARAMETRY TECHNICZNE I MATERIAŁOWE

Nazwa handlowa	Listwy przypodłogowe aluminiowe LED 80 mm MyHome
Materiał	Aluminium malowane proszkowo; osłona / dyfuzor PVC lub klosz silikonowy
Wysokość / długość	80 mm / 2,5 m
Masa	ok. 0,7 kg / szt. (2,5 m)
Sposób montażu	Na klipsach mocowanych do ściany (5 klipsów w komplecie na listwę 2,5 m)
W komplecie	Listwa, osłona (RMS-A-3, RMS-A-7: PVC mleczna; RMS-A-12: klosz silikonowy 2,5 m), 5 klipsów
Nie wchodzi w skład	Taśma LED, zasilacz, sterownik, przewody zasilające
Akcesoria (oddzielnie)	Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne, łączniki, zaślepki / zakończenia L i P w kolorze listwy

4. MODELE, WYMIARY I KOLORY

Model	Typ światła	Wys. / dł.	Akcesoria	Kolory
RMS-A-3	LED na klips – światło górne (linia na froncie)	80 mm / 2,5 m	narożniki, łącznik, zaślepki L+P	● czarny szczotkowany
RMS-A-7	LED boczne – światło skierowane na podłogę	80 mm / 2,5 m	narożniki, łącznik, zaślepki L+P	○● biały, czarny piaskowany
RMS-A-12	LED łukowa – ciągły pas światła	80 mm / 2,5 m	narożniki, zakończenia L i P	●● czarny mat, ciemnoszary

5. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

- Odprowadzanie ciepła:** aluminiowy profil działa jak radiator dla taśmy LED, wydłużając jej żywotność.
- Rozproszenie światła:** mleczna osłona / klosz daje równomierną linię światła bez widocznych punktów.

- **Serwis:** montaż na klipsach pozwala zdjąć listwę bez niszczenia ściany, np. w celu wymiany taśmy.
- **Wilgoć:** listwy przeznaczone do wewnątrz; nie stosować w strefach bezpośredniego zalewania wodą.

6. MONTAŻ

Montaż zgodnie z instrukcją montażu i konserwacji **IM/LED/2026/007** (do pobrania na myhome.shop.pl → Materiały do pobrania).

7. PIELEGNACJA I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem wyłącz oświetlenie.
- Czyść suchą lub lekko wilgotną miękką ściereczką; nie dopuszczaj do zalania listwy wodą podczas mycia podłogi.
- Nie stosuj środków ściernych, rozpuszczalników ani preparatów z kwasami lub chlorem – mogą zmatowić osłonę.
- W razie awarii taśmy zdejmij listwę z klipsów i wymień taśmę; przed demontażem odłącz zasilanie.

8. UWAGI

Wymiary nominalne; dopuszczalne tolerancje wymiarowe i różnice odcieni między partiami produkcyjnymi. Kolory na wydruku i ekranie mogą różnić się od rzeczywistych – przed zamówieniem polecamy wzornik kolorów. Dostępność modeli i kolorów – w aktualnej ofercie sklepu. Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych nie pogarszających właściwości wyrobu.

DKK TECH Sp. z o.o. | ul. Henryka Karlińskiego 23, 59-220 Legnica | NIP: 6912570859 | REGON: 525794640 | KRS: 0001045660
tel. 786 610 810 | office@dkk-tech.pl | www.myhome.shop.pl

Karta Techniczna Produktu KTP/LED/2026/007 – dokument informacyjny wygenerowany elektronicznie, ważny bez pieczęci.