

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU (KTP)



Numer identyfikacyjny: KT/ST/2025/001

Data wydania: 11 grudnia 2025 r.

Status: Dokument aktualny

1. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY I DYSTRYBUTOR

Nazwa firmy	DKK TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres rejestrowy	ul. Henryka Karlińskiego 23, 59-220 Legnica, Polska
Identyfikacja prawna	NIP: 6912570859 REGON: 525794640 KRS: 0001045660
Marka produktowa	MY Home

2. OPIS WYROBU I ZAKRES STOSOWANIA

Wyroblem objętym niniejszą dokumentacją są profesjonalne, metalowe profile wykończeniowe, dylatacyjne oraz dekoracyjne marki **MY Home (Seria KTT)**, wytwarzane metodą profilowania na zimno z najwyższej jakości arkuszy stali odpornej na korozję.

Przeznaczenie i obszar zastosowania: Profile są przeznaczone do stosowania w budownictwie ogólnym, mieszkaniowym oraz użyteczności publicznej. Służą do zabezpieczania surowych krawędzi okładzin wykonanych z płytek ceramicznych, gresu, kamienia naturalnego oraz spieków kwarcowych. Doskonale sprawdzają się przy wykończeniu narożników ściennych, tworzeniu estetycznych odcięć i połączeń między różnymi rodzajami nawierzchni podłogowych, a także jako linearne elementy dekoracyjne (listwy ozdobne i fugowe). Wyroby mogą być bezpiecznie stosowane w środowiskach suchych oraz mokrych (łazienki, salony kąpielowe, kuchnie, obiekty gastronomiczne, baseny) oraz na zewnątrz budynków.

3. CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA I WYMIAROWA

Profile produkowane są ze stali austenitycznej, która charakteryzuje się wysoką trwałością oraz doskonałą odpornością na czynniki utleniające.

- Gatunek stali bazowej:** SS304 / AISI 304 (oznaczenie wg normy europejskiej PN-EN 10088: 1.4301).
- Struktura metalu:** Austenityczna stal chromowo-niklowa (X5CrNi18-10).
- Warianty powierzchni i kolorystyki:** Profile występują w wersjach powierzchniowych: szczotkowanej (satynowej) lub polerowanej (lustrzanej) oraz w odmianach kolorystycznych (m.in. stal naturalna, złota, czarna).
- Zabezpieczenie powierzchni:** Strona dekoracyjna jest fabrycznie chroniona polietylenową folią samoprzylepną, którą należy usunąć po zakończeniu prac montażowych i spoinowania.

PARAMETR KONSTRUKCYJNY	WYMIAR NOMINALNY / TOLERANCJA NORMOWA
Seria produktowa	KTT (obejmuje m.in. modele KTT922, KTT923, KTT924, KTT925, KTT926, KTT928)

PARAMETR KONSTRUKCYJNY	WYMIAR NOMINALNY / TOLERANCJA NORMOWA
Długość handlowa profili	2500 mm (2,5 m) / 2700 mm (2,7 m) (± 2 mm)
Dostępne wysokości użytkowe (H)	6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / 12.5 mm / 15.0 mm / 20.0 mm
Grubość rdzenia stalowego	0.8 mm / 1.0 mm
Stan i jakość krawędzi	Czyste, równe, wolne od wad walcowniczych i ostrych wypływek

* Dokładny kod modelu, wymiar (wysokość), wariant kolorystyczny oraz wykończenie powierzchni (polerowana/szczotkowana) zakupionej partii towaru każdorazowo określa faktura VAT lub powiązany dokument wydania zewnętrznego (WZ).

4. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE I BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

- **Odporność korozyjna:** Skład chemiczny stopu gwarantuje długotrwałą odporność na korozję w środowisku wodnym, wilgotnym oraz w kontakcie z powszechnie stosowaną chemią gospodarczą.
- **Klasyfikacja reakcji na ogień: Klasa A1.** Zgodnie z normą PN-EN 13501-1 wyrób jest sklasyfikowany jako całkowicie niepalny (nie kapie, nie wydziela dymu, nie rozprzestrzenia ognia).
- **Higiena i bezpieczeństwo:** Stop jest biologicznie neutralny i bezpieczny dla zdrowia, o gładkiej strukturze niesprzyjającej rozwojowi bakterii i grzybów.

5. WYTYCZNE INSTALACYJNE I KONSERWACJA

Montaż: Profile należy osadzać przy użyciu elastycznych zapraw klejowych (klasy C2 wg EN 12004) lub klejów polimerowych, równomiernie dociskając perforowaną część montażową listwy.

Czyszczenie i pielęgnacja: Do czyszczenia stosować miękkie ściereczki z mikrofibry, czystą wodę lub neutralne detergenty (pH ~7). **Bezwzględnie zakazuje się** stosowania kwasu solnego, środków z wolnym chlorem (np. wybielaczy), amoniaku oraz szorstkich narzędzi czyszczących, które niszczą pasywną warstwę tlenkową stali.

OŚWIADCZENIE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Zarząd firmy DKK TECH Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że profile wykończeniowe i dekoracyjne ze stali nierdzewnej marki "MY Home" (Seria KTT) są wprowadzane do obrotu handlowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Parametry stopu metalu oraz tolerancje wymiarowe są w pełni zgodne z polską i europejską normą produktową PN-EN 10088.

.....
Pieczęć firmowa oraz podpis
Osoby Upoważnionej DKK TECH Sp. z o.o.