

Numer: KTP/PR/2026/004 Wydanie: wersja 1.0, październik 2026 Status: Dokument aktualny

1. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY I DYSTRYBUTOR

Nazwa firmy	DKK TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres rejestrowy	ul. Henryka Karlińskiego 23, 59-220 Legnica, Polska
Identyfikacja prawna	NIP: 6912570859 REGON: 525794640 KRS: 0001045660
Marka	MyHome
Kontakt techniczny	office@dkk-tech.pl tel. 786 610 810

2. OPIS WYROBU I ZAKRES STOSOWANIA

Aluminiowe profile progowe, łączeniowe i dylatacyjne marki MyHome służą do wykończenia przejść między pomieszczeniami i rodzajami podłóg (panele, deska, płytki, wykładziny), maskowania szczelin dylatacyjnych oraz niwelowania niewielkich różnic poziomów. Profile chronią krawędzie okładzin przed uszkodzeniem i zapewniają estetyczne, trwałe połączenie w budynkach mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.

3. PARAMETRY TECHNICZNE I MATERIAŁOWE

Nazwa handlowa	Profile progowe, łączeniowe i dylatacyjne MyHome
Materiał	Aluminium (stop EN AW-6063 T6); CPS580 – z profilem bazowym z PVC
Wykończenie powierzchni	Anodowanie, malowanie proszkowe lub okleina drewnopodobna (zależnie od koloru)
Powierzchnia	Gładka lub ryflowana (zależnie od modelu)
Długości handlowe	0,9 m / 0,93 m / 1,8 m / 2,7 m (zależnie od modelu)
Sposób montażu	Taśma samoprzylepna, wkręty, system na wcisk lub klej montażowy (zależnie od modelu)
Oznaczenie kodu	Model + kolor + długość, np. KCS130-SZ2.7 (KCS130, Champagne, 2,7 m)

4. MODELE, WYMIARY I KOLORY

Model	Typ	Szerokość	Długości	Montaż	Kolory
KCS130	płaska, gładka	30 mm	0,9 / 2,7 m	samoprzylepna	 srebrny, champagne, czarny mat, czarny szczotkowany, ciemny brąz, piasek pustyni, dąb, dąb kendall, dąb toscana, orzech
KCS136	łączeniowa, gładka	40 mm	0,93 / 2,7 m	samoprzylepna	 srebrny, srebrny szczotkowany, champagne, złoty, buk, dąb, dąb kendall, dąb toscana, orzech
KCS137	łączeniowa, gładka	50 mm	2,7 m	—	 champagne, złoty
KCS105	płaska, gładka	38 mm	2,7 m	samoprzylepna	 srebrny, złoty

KCS101	dylatacyjna, ryflowana	37 mm	0,9 / 2,7 m	wkręty	●● srebrny, złoty
KCS132 / KCS139	dylatacyjna, ryflowana	37 mm	2,7 m	— / wkręty	●● srebrny, champagne
KCS150	szeroka, anodowana	80 mm	0,93 m	samoprzylepna	● champagne
LPPOS80	łączeniowa, ryflowana	80 mm	2,7 m	—	●●● czarny mat, champagne, srebrny
LPOR100K	szeroka, ryflowana	100 mm	2,7 m	samoprzylepna	● champagne
KMC064	łączeniowa, na wcisk	40 mm	0,93 / 2,7 m	na wcisk	●●●●●● srebrny, srebrny szczotkowany, champagne, champagne szczotkowany, czarny mat, czarny szczotkowany
KMC066	łączeniowa	32 mm	0,93 / 2,7 m	—	●●●●●● srebrny, srebrny szczotkowany, champagne, champagne szczotkowany, czarny mat, czarny szczotkowany
KMC065	różnica poziomów	51 mm	0,93 / 2,7 m	—	●●●●●● srebrny, srebrny szczotkowany, champagne, champagne szczotkowany, czarny mat, czarny szczotkowany
KCS1281	łączeniowa / redukcja poziomów	30 mm	2,7 m	—	●●●● srebrny, champagne, ciemny brąz, piasek pustyni
KRP322	różnica poziomów	32 × 8 mm	0,9 / 1,8 / 2,7 m	—	● srebrny
CPS580	progowa z profilem bazowym PVC	30 mm	0,9 / 1,8 / 2,7 m	profil bazowy PVC	●●●● srebrny, champagne, ciemny brąz, piasek pustyni
KHP431	łącząca do płyt 4 mm	7–29 mm	2,7 m	—	●●●● srebrny, champagne, ciemny brąz, piasek pustyni
KTP15	profil T, fugowy	15 mm	2,7 m	—	●●●● srebrny, champagne, ciemny brąz, piasek pustyni
KTP25	profil T, dylatacyjny	25 mm	0,93 m	—	●●●● srebrny, champagne, champagne szczotkowany, czarny mat

Jak dobrać profil?

- **Ten sam poziom, panel-panel:** KCS130, KCS136, KMC064, KMC066.
- **Panel-płytką z różnicą do kilku mm:** KCS1281, KMC065, KRP322.
- **Szczelina dylatacyjna w płytkach:** KTP15, KTP25.
- **Duży ruch (wejścia, biura):** profile ryflowane KCS101, LPPOS80, LPOR100K.
- **Bez wiercenia:** wersje samoprzylepne.
- Szerokość profilu dobiera się tak, aby przykrył szczelinę dylatacyjną z zapasem min. 5 mm z każdej strony.

5. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

- **Wilgoć i korozja:** aluminium z powłoką anodową lub proszkową nie koroduje w warunkach wewnętrznych, także w kuchniach i łazienkach.
- **Ścieranie:** powłoki odporne na codzienny ruch pieszego; profile ryflowane zmniejszają ryzyko poślizgu.
- **Stabilność:** profil nie odkształca się pod wpływem zmian temperatury typowych dla wnętrz.
- **Reakcja na ogień:** aluminium jest materiałem niepalnym.

6. MONTAŻ

Montaż zgodnie z instrukcją montażu i konserwacji **IM/PR/2026/004** (do pobrania na myhome.shop.pl → Materiały do pobrania).

7. PIELEGNACJA I KONSERWACJA

- Czyść miękką ściereczką z wodą lub łagodnym detergentem o neutralnym pH; po umyciu osusz.
- Nie stosuj środków ściernych, rozpuszczalników, preparatów z kwasami, chlorem ani amoniakiem, wełny stalowej i druciaków.
- Profile ryflowane czyść miękką szczotką, aby usunąć zabrudzenia z rowków.
- W profilach na wkręty okresowo sprawdzaj dokręcenie, zwłaszcza w miejscach o dużym ruchu.

8. UWAGI

Wymiary nominalne; dopuszczalne tolerancje wymiarowe i różnice odcieni między partiami produkcyjnymi. Kolory na wydruku i ekranie mogą różnić się od rzeczywistych – przed zamówieniem polecamy wzornik kolorów. Dostępność modeli i kolorów – w aktualnej ofercie sklepu. Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych nie pogarszających właściwości wyrobu.

DKK TECH Sp. z o.o. | ul. Henryka Karlińskiego 23, 59-220 Legnica | NIP: 6912570859 | REGON: 525794640 | KRS: 0001045660
tel. 786 610 810 | office@dkk-tech.pl | www.myhome.shop.pl

Karta Techniczna Produktu KTP/PR/2026/004 – dokument informacyjny wygenerowany elektronicznie, ważny bez pieczęci.