

Numer: KTP/SC/2026/006    Wydanie: wersja 1.0, październik 2026    Status: Dokument aktualny

1. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY I DYSTRYBUTOR

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Nazwa firmy          | DKK TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ     |
| Adres rejestrowy     | ul. Henryka Karlińskiego 23, 59-220 Legnica, Polska  |
| Identyfikacja prawna | NIP: 6912570859   REGON: 525794640   KRS: 0001045660 |
| Marka                | MyHome                                               |
| Kontakt techniczny   | office@dkk-tech.pl   tel. 786 610 810                |

2. OPIS WYROBU I ZAKRES STOSOWANIA

Aluminiowe profile schodowe MyHome chronią krawędzie stopni przed uszkodzeniem i zmniejszają ryzyko poślizgu. Dostępne w wersjach gładkich, ryflowanych i z wkładką antypoślizgową – do schodów wykończonych panelami, płytami SPC, płytkami, drewnem i betonem. Kolory zgodne z listwami i profilami progowymi MyHome.

3. PARAMETRY TECHNICZNE I MATERIAŁOWE

|                         |                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa handlowa          | Profile schodowe i kątowniki MyHome                                                         |
| Materiał                | Aluminium; KLP219 - z wkładką antypoślizgową                                                |
| Wykończenie powierzchni | Anodowanie, malowanie proszkowe lub okleina drewnopodobna (zależnie od koloru)              |
| Długości handlowe       | 0,9 m / 1,8 m / 2,7 m (zależnie od modelu)                                                  |
| Sposób montażu          | Klej montażowy o wysokiej sile początkowej; w miejscach o dużym obciążeniu dodatkowo wkręty |
| Oznaczenie kodu         | Model + kolor + długość, np. KLP219-CZ2.7                                                   |

4. MODELE, WYMIARY I KOLORY

| Model   | Typ                               | Wymiar     | Długości          | Kolory                                                                                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KLP201  | kątownik schodowy / zakończeniowy | 20 × 10 mm | 2,7 m             |  czarny mat, srebrny, champagne, złoty, piasek pustyni, dąb, dąb kendall, dąb toscana, orzech |
| KLP230  | kątownik schodowy                 | 30 × 20 mm | 2,7 m             |  srebrny, champagne, czarny mat, złoty                                                        |
| KLP219  | z wkładką antypoślizgową          | 38 × 20 mm | 0,9 / 1,8 / 2,7 m |  czarny mat, srebrny, champagne                                                               |
| KLP238  | antypoślizgowy                    | 30 × 44 mm | 2,7 m             |  czarny mat, champagne                                                                        |
| KLP278  | kątownik antypoślizgowy           | 34 × 48 mm | 2,7 m             |  czarny mat, srebrny, champagne                                                               |
| KLP2100 | kątownik antypoślizgowy           | 30 × 50 mm | 2,7 m             |  srebrny, czarny mat, champagne                                                               |

|               |                                    |            |       |                          |
|---------------|------------------------------------|------------|-------|--------------------------|
| <b>KLP294</b> | ryflowany                          | 45 × 40 mm | 2,7 m | ●● czarny mat, champagne |
| <b>KLP206</b> | narożnik wewnętrzny do paneli 5 mm | —          | 2,7 m | ● ciemny brąz            |

## 5. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

- **Ochrona krawędzi:** profil przejmuje uderzenia i ścieranie na krawędzi stopnia, chroniąc okładzinę.
- **Bezpieczeństwo:** wersje ryflowane i z wkładką antypoślizgową poprawiają przyczepność na krawędzi stopnia.
- **Trwałość:** aluminium nie koroduje w warunkach wewnętrznych i nie odkształca się przy zmianach temperatury.
- **Reakcja na ogień:** aluminium jest materiałem niepalnym.

## 6. MONTAŻ

Montaż zgodnie z instrukcją montażu i konserwacji **IM/SC/2026/006** (do pobrania na [myhome.shop.pl](https://myhome.shop.pl) → Materiały do pobrania).

## 7. PIELEGNACJA I KONSERWACJA

- Czyść miękką ściereczką z wodą lub łagodnym detergentem o neutralnym pH.
- Zabrudzenia z rowków i wkładek antypoślizgowych usuwaj miękką szczotką.
- Nie stosuj środków ściernych, rozpuszczalników ani preparatów z kwasami lub chlorem.
- Okresowo sprawdzaj mocowanie profili, zwłaszcza na schodach intensywnie użytkowanych; zużytą wkładkę wymień.

## 8. UWAGI

Wymiary nominalne; dopuszczalne tolerancje wymiarowe i różnice odcieni między partiami produkcyjnymi. Kolory na wydruku i ekranie mogą różnić się od rzeczywistych – przed zamówieniem polecamy wzornik kolorów. Dostępność modeli i kolorów – w aktualnej ofercie sklepu. Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych niepogarszających właściwości wyrobu.

DKK TECH Sp. z o.o. | ul. Henryka Karlińskiego 23, 59-220 Legnica | NIP: 6912570859 | REGON: 525794640 | KRS: 0001045660  
tel. 786 610 810 | [office@dkk-tech.pl](mailto:office@dkk-tech.pl) | [www.myhome.shop.pl](https://www.myhome.shop.pl)

Karta Techniczna Produktu KTP/SC/2026/006 – dokument informacyjny wygenerowany elektronicznie, ważny bez pieczęci.